

ENLACE RECTO LARGO REPARACIÓN



El **enlace recto reparación** está diseñado para resolver incidencias habituales en instalaciones hidráulicas, como la rotura de tuberías o la necesidad de ajustar tramos que han quedado fuera de cota.

Características

- Certificado ACS para uso en agua potable (Francia).
- Marca AENOR desde Ø20 hasta Ø63 mm en tubos de PE 40 - PN 10 y desde Ø20 hasta 63 PE 100, PN 16.
- Mayor longitud que los enlaces estándar, lo que proporciona una mayor flexibilidad en la instalación.
- Diámetro interior superior, asegurando un ajuste holgado del tubo con total fiabilidad.
- Ausencia de topes interiores que facilita el deslizamiento del tubo.
- Sistema exclusivo de agarre que permite liberar el casquillo dentado al aflojar la tuerca, facilitando el movimiento del tubo y del accesorio.
- Junta New Fast desde Ø40 hasta 63 mm, que facilita la inserción al limitar el contacto con la superficie del tubo.
- Bloqueo preciso: la estanqueidad se activa con el apriete de la tuerca, sellando la unión con total fiabilidad.
- Pinzas de una sola pieza y seis brazos, integradas en el prensa-juntas generan una máxima sujeción o tracción (cumple normas).
- PN 16 bar desde Ø20 hasta Ø63.
- PN 10 bar en Ø75.

Aplicaciones

Las aplicaciones principales en los siguientes sectores:

- Jardinería y agricultura.



INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN



1. Localizar la rotura en la instalación.



2. Cortar y retirar el tramo dañado de la tubería.



3. Insertar el enlace recto reparación y unir ambos extremos, aprovechando su mayor longitud y la ausencia de topes interiores.



4. Apretar las tuercas hasta asegurar la estanqueidad de la unión. Una vez instalado el enlace, comprobar que la instalación vuelve a funcionar con normalidad.